

Extrait du ALUPLEX - Votre spécialiste de la Signalétique

<http://www.aluplex.fr>

# ACUITY 2045W

- NOUVEAUTÉ ET INFO -



---

**ALUPLEX - Votre spécialiste de la Signalétique**

---

## ALUPLEX à l'air du numérique grand format.

Impression à plat par encres UV.

- ▶ 4 couleurs **plus blanc**.
- ▶ Format maximal d'impression : 1,25 x 2,5 m.
- ▶ Productivité : jusqu'à 22 m<sup>2</sup> à l'heure.
- ▶ Impression en rouleau.
- ▶ Tous type de support jusqu'a 48 mm d'épaisseur.



### Pour plus d'informations.

Les possibilités d'impression sont très étendues grâce à l'option encre blanche en plus des couleurs standrd CMYK. Nous pouvons ainssi imprimer en un seul passage le blanc et la quadri Elle est équipée des encres UV FUJIFILM SERICOL UVIJET.



### ▶ Caractéristiques

Modes et Vitesses d'impression	table à plat	avec option bobine
Production	22,2 m <sup>2</sup> / heure	17,5 m <sup>2</sup> / heure
Qualité	15,2 m <sup>2</sup> / heure	12,0 m <sup>2</sup> / heure
Qualité Mate	10,9 m <sup>2</sup> / heure	8,6 m <sup>2</sup> / heure
Qualité Densité	8,5 m <sup>2</sup> / heure	6,7 m <sup>2</sup> / heure
Blanc	7,6 m <sup>2</sup> / heure	6,0 m <sup>2</sup> / heure
Fine Art	12,3 m <sup>2</sup> / heure	9,7 m <sup>2</sup> / heure
<b>Technologie d'impression</b>	Têtes jet d'encre UV Piezo électrique brevetées utilisant la technologie de tailles de gouttes variables grayscale, 4 couleurs (CMJN) avec 2 têtes d'impression par couleur	
<b>Taille des supports rigides</b>	1,25 m de largeur x 2,5 m de longueur	Jusqu'à 48 mm d'épaisseur
<b>Laize d'impression sur supports rigides</b>	1,26 m de largeur x 2,51 m de longueur	(surface totale de la table)
<b>Largeur de la bobine</b>	0,9 m à 2,2 m	
<b>Surface d'impression support bobine</b>	2,19 m maximum	
<b>Diamètre de la bobine</b>	Jusqu'à 240 mm	
<b>Diamètre du mandrin de la bobine</b>	76,2 mm	
<b>Poids de la bobine</b>	50 kg maximum	
<b>Résolution</b>	Taille de goutte de 6 à 42 picolitres	
<b>Interface Utilisateur</b>	Interface utilisateur via écran et souris	
<b>Réseau</b>	Connexion 100 Base T (minimum)	
<b>Encres FUJIFILM Sericol Uvijet UV</b>	Gamme encres UV Uvijet KO (CMJN 2 litres, blanc 1 litre)	
<b>Dimensions</b>	Configuration table à plat: 4,1 m de largeur x 2 m de longueur Configuration avec l'option bobine: 4,1 m de largeur x 2,3 m de longueur	
<b>Alimentation électrique</b>	200 à 240 VAC monophasé, 16 A	
<b>Environnement</b>	18° à 30°. Taux hygrométrie de 30 à 70% sans condensation	
<b>Poids</b>	Table seule: 473 kg, table avec option bobine: 660 kg	